



Tyyppi	PD 30 Y	PD 40 Y	PD 70 Y	PD 7.4 Y
Teho 230 V jatkuva	2.0 kVA	3.3 kVA	5.0 kVA	3.0 kVA
maksimi	2.3 kVA	4.0 kVA	5.4 kVA	3.5 kVA
Teho 400 V jatkuva				6.0 kVA
maksimi				6.5 kVA
Moottori	YANMAR	YANMAR	YANMAR	YANMAR
Malli	L 48 E	L 70 E	L 100 E	L 100 E
Kulutus 75% teholla / h	0,7	1,0	1,8	1,8

Täyttää EEC vaatimukset

## VARUSTEET:

- Avainkäynnistys ja sähköpysäytys
- Kaukokäynnistysreleet ja pistoke vakiona
- Polttoainesäiliö
- Öljyvahti (autom. pys.)
- Kaukokäynnistyspaneli 50 tai 80 m johdolla (lisävaruste)
- Jännitemittari
- Tuntimittari
- Vikavirtakytkin
- Akku 12 V (lisävaruste)

# YANMAR MASE DIESELAGGREGAATIT

Tyyppi		PD 30 Y	PD 40 Y	PD 70 Y	PD 7.4Y
A.C. output 230 V	Con	2000 W	3300 W	5000 W	3000 W
	Max	2300 W	3500 W	5400 W	3500 W
Power factor		1	1	1	1
A.C. output 400 V	Con				6000 VA
	Max				6500 VA
Power factor					0,8
Frequency	Hz	50	50	50	50
Alternator		synchronous			
Protection		IP 23			
Engine		YANMAR			
Model		L 48 E	L 70 E	L 100 E	L 100 E
Type		4-Stroke, directual injection			
Cooling system		Air-cooled			
Cylinders	No	1	1	1	1
Displacement	c. c.	211	298	408	406
Max power 3000 RPM	HP	4,2	6,1	8,8	8,8
R.P.M.		3000	3000	3000	3000
Fuel		Diesel			
Tank capacity	ltr	2,5	3,5	5,5	5,5
¾ load operating hours	h	3,5	3,5	3	3
Oil sump capacity	ltr	0,8	1,1	1,8	1,8
Starting system		Electric			
Dimensions mm	L	725	725	820	820
	W	515	515	580	580
	H	585	585	610	610
Weight	Kg	60	87	110	110
Acoustic power	Lwa	98	99	100	100